

PEGAMENTO EPÓXICO



DESCRIPCIÓN

El pegamento Epóxico para marcadores de pavimento es un producto de dos componentes, A y B, libre de solventes que, al mezclarse, reaccionan químicamente formando una unión de excelente resistencia química y mecánica.

Ha sido desarrollada para unir permanentemente marcadores de pavimento, botones de ABS, aluminio y acero a superficies de concreto, asfalto y otros sustratos.

ESPECIFICACIONES

Peso	Cubetas de 5 kg c/u
------	---------------------

CARACTERÍSTICAS

	PEGAMENTO PARTE A	PEGAMENTO PARTE B
NATURALEZA QUÍMICA	Resina epóxica	Polímero modificado
COLOR	Beige claro	Gris Oscuro
OLOR	Característico	Característico
VISCOSIDAD	800,000 - 1200,000	600,000 - 1000,000
DENSIDAD (G/ML)	1.45- 1.50	1.35-1.40
DUREZA SHORE D	85-90	85-90
APARIENCIA	Pasta trixotópica Libre de Grumos	Pasta trixotópica Libre de Grumos

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

- Estable por un período de 24 meses, en condiciones normales.
- Evite exponer a calor excesivo. Mantenga en un lugar fresco y seco, bajo temperaturas de 25°C para mantener la integridad del producto.
- Evite mezclar con ácidos y bases fuertes, además de las aminas.
- Toxicidad a corto plazo: Baja para las personas.
- No enviar a ningún desagüe, ni al suelo o alguna corriente de agua. Se debe eliminar de acuerdo con las leyes y reglamentos Federales, Estatales, Municipales y Locales.
Los reglamentos pueden variar según la localización.

